



## AUTO BOOSTER

5-20D

Ciśnienie robocze	bar/MPa	100/10
Wydatek wody – max./rob.	l/godz.	500
Wydatek wody – min.	l/godz.	500
Max. Temp. Wody zasilającej	°C	30
Temp. podgrzewu	°C	60
Podłączenie elektryczne	kW	4,5
Zasilanie	V/~/Hz/A	400/3/50/10,8
Obroty silnika	obr./min.	1450
Typ pompy		NP5 3-tłokowa
Tłoki ceramiczne		•
Zbiornik Paliwa	ON	33
Zużycie paliwa	( $\Delta T = 45^\circ C$ )	2,7
Głośność	dB(A)	69
Ciężar	kg	285
Wymiary dłg. x szer. x wys.	mm	1025/715/1670
Długość węża wys. ciśnienia	m/ $\emptyset$	7,5/DN6
Zbiorniki na detergent	l	3x25
Oprzyrządowanie standardowe		
Pistolet spustowy+lanca		•
Przechylne ramie		•
Dysza Tornado dysza 0450		•
Wrzutnik MONET		•
System Anty-zamarzaniowy		•
Licznik czasu maszyny		•



### 5 programów mycia:

1. mycie wstępne gorącą wodą + środek do spłukiwania brudu ciś. 100%
2. mycie gorącą wodą + detergent 50% ciśnienia
3. mycie ciepłą wodą + środek autowosk
4. spłukiwanie ciepłą wodą.
5. spłukiwanie wodą zmiękczoną ( Zapobiega osadzaniu się nalotu i pozwala na szybsze spłynięcie wody z lakieru)

### System zmiękczenia wody (OPCJA)



- Maszyny wyposażone są w 3 zbiorniki do dozowania chemii wraz z pompami do jej używania. Każdorazowo po wykorzystaniu zbiorników z chemią obieg jest przepłukiwany.
- Zbiorniki na chemię mają pojemność 3x25l



- W każdej maszynie standardowo jest szczotka wymienna + lanca
- Maszyna zabezpieczona jest przed zamarzaniem i może pracować do temperatury – 20 C
- Maszyna posiada wrzutnik na monety
- Przechyłne ramię długość 3.5 metra
- Wąż 7.5 metra
- Obudowa ze stali nierdzewnej zabezpiecza przed wpływem czynników atmosferycznych



Zalety AUTO BOOSTER: Cicha, ekologiczna, szybki serwis

Efektywność = właściwie wykonana praca w krótkim czasie

Oszczędność = niskie koszty eksploatacyjne



Proponowana kolejność mycia **średniej wielkości** samochodu za pomocą myjki samoobsługowej Auto Booster:

Przy stosowaniu **miękkiej** wody lub przy pracy z opcjonalnym urządzeniem **zmiękczającym** wodę:

#### Program 1 - (ok. 3 minuty)

Na gorąco (lub zimno), mycie wysokociśnieniowe z zastosowaniem detergentu Super Plus lub Auto Active. Przesuwać lancę wzdłuż samochodu wykonując ruch w kształcie litery "Z", z dołu do góry, trzymając dyszę w odległości ok. 20 cm od mytej powierzchni, spłukując większe cząstki takie jak błoto, sól, piach czy owady.

#### Program 2 - (ok. 6 minut)

Na gorąco (lub zimno), mycie niskociśnieniowe z użyciem piany ze szczotką i detergentu Super Plus lub Auto Active. Założyć szczotkę do piany na złącze bagnetowe lancy i umyć szczotką samochód, usunąć pył drogowy i przyklejone cząstki.

#### Program 3 - (ok. 2 minut)

Na zimno (lub gorąco) spłukiwanie wysokociśnieniowe bez detergentu. Zdjąć szczotkę do piany i spłukać pozostałości szamponu.

#### Program 4 - (ok. 3 minut)

Na zimno (lub gorąco) konserwacja woskiem, niskie ciśnienie i detergent Active Wax/ Aktywny Wosk. Nałożyć wosk na całą mytą powierzchnię i pozostawić na ok. 1 minutę.

#### Program 5 - (ok. 2 minut)

Zimna (lub gorąca) woda, spłukiwanie wysokociśnieniowe bez detergentu. Spłukać resztki wosku.

Przy pracy z **użyciem** twardej wody bez opcjonalnego urządzenia **zmiękczającego** wodę, **jakość** konserwacji woskiem nie **będzie** najwyższa. Zaleca się **więc** odłączenie etapu 5 programu.

#### Program 1 - (ok. 3 minuty)

Na gorąco (lub zimno), mycie wysokociśnieniowe z zastosowaniem detergentu Super Plus lub Auto Active. Przesuwać lancę wzdłuż samochodu wykonując ruch w kształcie litery "Z", z dołu do góry, trzymając dyszę w odległości ok. 20 cm od mytej powierzchni, spłukując większe cząstki takie jak błoto, sól, piach czy owady.

#### Program 2 - (ok. 6 minut)

Na gorąco (lub zimno), mycie niskociśnieniowe z użyciem piany ze szczotką i detergentu Super Plus lub Auto Active. Założyć szczotkę do piany na złącze bagnetowe lancy i umyć szczotką samochód, usunąć pył drogowy i przyklejone cząstki.

#### Program 3 - (ok. 2 minut)

Na zimno (lub gorąco) spłukiwanie wysokociśnieniowe bez detergentu. Zdjąć szczotkę do piany i spłukać pozostałości szamponu.

#### Program 4 - (ok. 3 minut)

Na zimno (lub gorąco) konserwacja detergentem Auto Dry/ Automatyczne suszenie, niskie ciśnienie. Nałożyć detergent Auto Dry na całą powierzchnię i zostawić, aby woda sama spłynęła.



# NAGroup

02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 81

Tel. +48 22 397 78 30 fax. +48 22 397 78 29

SPRZEDAŻ +48 668 80 80 00 SERWIS +48 668 66 16 88

[www.nilfisk-alto.info.pl](http://www.nilfisk-alto.info.pl)