



**Nilfisk
ALTO**
Why Compromise

Wap
KEW
Clarke
American-Lincoln
TECHNOLOGIES

OFERTA

Odkurzacz przemysłowy Nilfisk ALTO do zbierania pyłów i gruzu

ATTIX 963-21ED XC



Moc P max	W	2 x 1500
Moc P PIEC	W	2 x 1200
Wydatek powietrza	l/min	2 x 3600
Podciśnienie	mbar/KPa	250/25
System czyszczenia filtra		AUTOMATYCZNY
Powierzchnia filtracji	cm ²	7800
Pojemność zbiornika	l - max	~30
Dług. x szer. x wys.	mm	620 x 602 x 1209
Przewód elektryczny	m	10
Prąd	(V/~ /Hz/A)	230/~ /1/50-60/16
Klasa ochrony	IP	X4
Ciężar	kg	30
Głośność pracy odkurzacza	dB(A)	67
Zdejmowany worek		•
Gniazdko pod elektronarzędzia		•
Łagodny start		•
Worek + filtr		•
Wąż ssący Ø 50 4 mb Antistatic		•
Rura ssąca alu		•
Ssawa przemysłowa		•
Ssawa szczelinowa		•
Ssawa gumowa adapter 38/50	mm	•
Art. Numer		302002901
Cena netto odkurzacz i akcesoria		10,000,-



Zastosowanie:

Jest to mobilny odkurzacz do zbierania na sucho

Zastosowanie w przemyśle, rzemiośle, budownictwie, itp.

Chroniona patentami konstrukcja głowicy ssącej posiada najnowocześniejszy dwudrożny system obiegu powietrza:

- n powietrze robocze,
- n powietrze chłodzące.



Takie rozwiązanie podnosi sprawność głowicy, a przede wszystkim bezpieczeństwo pracy- pełna separacja antystatyczna. Specjalna konstrukcja wlotu powietrza ułatwia równomierne gromadzenie zanieczyszczeń w zbiorniku.

Następnie nadmiar zanieczyszczeń zostaje automatycznie przesypany do zamocowanego worka.

System FILTER SAFE daje całkowita pewność, że zgromadzone substancje są skutecznie separowane i zamknięte.

Zalety:

a) System czyszczenia filtra XC



XtremeClean – system czyszczenia filtra opatentowany przez **WAP-ALTO**

Filtr jest czyszczony odpowiednio ukierunkowanym strumieniem powietrza bez potrzeby przerw w pracy.

Zmiana kierunku zassanego powietrza wewnątrz filtra powoduje wypadnięcie cząstek ze szczelin filtra, cząstki te wpadają do zbiornika. Siła ssąca odkurzacza jest zawsze optymalna.

Zabrudzenia są zbierane bezpośrednio do podłączonego foliowego worka co ułatwia segregację odpadów i minimalizuje koszty

Dodatkowym plusem jest możliwość ukierunkowania i oprowadzenia powietrza w celu uniknięcia wzbijania się kurzu.



Stosując dodatkowy filtr wlotu powietrza zabezpieczamy turbiny odkurzacza



NA Group

02-830 Warszawa, ul. Mazura 18

Tel. +48 22 397 78 30 fax. +48 22 397 78 29

SPRZEDAŻ +48 668 80 80 00 SERWIS +48 668 66 16 88

www.nilfisk-alto.info.pl