



**Nilfisk
ALTO**
Why Compromise

Wap
KEW
Clarke
American-Lincoln
TECHNOLOGIES



Automaty szorujące Nilfisk-ALTO SCRUBTEC 343 E



Nowa szorowarka SCRUBTEC łączy w sobie wysoką wydajność mycia i komfort obsługi, posiada ergonomiczną konstrukcję i jest przyjazna dla użytkownika.

Wszystkie rozwiązania są tak skonstruowane, aby oszczędzić czas i pieniądze.

Szorowarki przeznaczone do utrzymywania czystości posadzek w marketach, halach fabrycznych, mocno zastawionych magazynach, w których nie ma możliwości używania maszyn z napędem spalinowym lub gazowym.

ZALETY Szorowarki Nilfisk-ALTO SCRUBTEC 343 E

1. Myją oraz dokładnie osuszają powierzchnię w jednym przejściu maszyny.
2. Mechanicznie regulowany nacisk i podnoszenie szczotek oraz podnoszenie ssawy przy jeździe w tył zapewniają łatwą obsługę maszyny i znacznie skracają czas sprzątnięcia.
3. Wysunięta szczotka z bocznym kółkiem zabezpiecza urządzenie przed otarciami.
4. Osłony szczotek zapobiegają rozpryskiwaniu środka chemicznego oraz chronią szczotki przed ewentualnym zniszczeniem.
5. Mocny, 3-stopniowy silnik gwarantuje doskonałe odsysanie wody.
6. Duże, odporne na uszkodzenia mechaniczne zbiorniki na czystą oraz brudną wodę.
7. Kompaktowa budowa, która umożliwia umycie trudnodostępnych miejsc.
8. Bardzo czytelny i funkcjonalny panel sterowniczy
9. Dodatkowe koło z regulacją dla łatwego transportu i zabezpieczenia szczotki podczas parkowania maszyny

Panel sterowniczy



Dodatkowe kółka



Bardzo dobry system informujący o napełnieniu zbiornika (bez elektroniki)



Wygodny system dozowania detergentu



Uchwyt na szczotkę (podczas transportu)



Bardzo wygodny system opróżniania zbiorników i wymiany szczotek

PARAMETRY TECHNICZNE	Jedn.	Nilfisk-ALTO SCRUBTEC 343
Szerokość szorowania	mm	430/17"
Szerokość ssawy	mm	720
Wydajność teoretyczna 4km/h	m ² /h	1720
Zbiornik na czystą wodę	L	28
Zbiornik na brudną wodę	L	28
Silnik napędu szczotek (pobór mocy)	W	1100
Obroty szczotek	Obr/min	135
Moc silnika turbiny ssącej	W	550
Typ turbiny		Styczna
Silnik napęd		Przez obrót szczoty
Napięcie	V	230
Przewód zasilający	m	20
Wymiary (Dł.x Szer.x Wys.)	mm	950 x 570 x 880
Waga	kg	75
Wyposażenie standardowe		
Ssawa	szt	1
Szczotka szorująca talerzowa	szt	1
CENA NETTO	zł	8,980,-
CENA NETTO PROMOCJA	zł	7,400,-



02-830 Warszawa, ul. Mazura 18
 Tel. +48 22 397 78 30 fax. +48 22 397 78 29
 SPRZEDAŻ +48 668 80 80 00 SERWIS +48 668 66 16 88
<http://www.n-agroup.pl>